

FPD  
対応

平面撮影台シリーズ

平面昇降式 フローティング撮影台

『コピア』 ● ● ● ● ●  
**Copia**  
ORP-667-AC2



ペイシエントケアと基本機能の両立



オリオンラドセーフメディカル株式会社



標準装備



主な特長

- **乗りやすさ、降りやすさを追求**  
低すぎず、高すぎない400mmの高さ。  
患者さんは腰掛ける姿勢で無理なく撮影台への乗り降りができます。
- **テーブルのフラット化**  
テーブルにフラット天板を使用しストレッチャーからの移行がスムーズになりました。  
また、テーブルのコーナー部分は安全に配慮したR設計になっています。
- **テーブルがワイドにフローティング**  
テーブルが長手方向に±475mm、短手方向に±150mmワイドにフローティング。  
撮影ポジショニングが容易です。
- **中間停止機構**  
中間停止スイッチを踏み続けることにより、高さ650mmで自動的に停止します。  
(停止位置は工場出荷時に変更可能。別途お問い合わせください。)


オプション

- **各種グリッド**
- **寝台マット**  
※特寸対応可
- **テーブルスイッチ**  
(天板フローティングON・OFF切替可能)
- **管球連動機能**  
※装置との接続は事前のお打合せが必要となります。
- **カーボン天板**
- **FPDケーブル機内配線**  
※一部対応できない機種もあります。

カラーバリエーション



外形寸法図



仕様一覧

商品名/コード	Copia(コピア)/ORP-667-AC2
昇降機構	電動式
テーブル寸法	W2000×D800mm
テーブル高さ	FL400~930mm
中間停止位置	650mm(工場出荷時変更可)
テーブル固定	電磁オフロック式
カセット種類	FPD※、CR、カセット ※一部対応できない機種もあります。
フィルムサイズ	六切~17×17
グリッド	仕様条件をご指定ください。
天板材質	アクリル樹脂 10mm厚
フローティング寸法	長手±475mm、短手±150mm
天板/カセット間距離	約51(54)mm *( )寸法はフォトタイマー仕様
重量	約175kg
電源	AC100V6A 60Hz/50Hz
付属	持手、フットスイッチ、キャスター(φ50)付
オプション	各種グリッド、テーブルスイッチ、カーボン天板、寝台マット、管球連動機能

※改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。 ※印刷の色は、実際の製品の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

ご注文・お問い合わせは

第二種医療機器製造販売業許可番号(23B2X00016)(社)日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員



名古屋本社	〒460-0008 名古屋市中区栄五丁目8番24号 TEL:052-261-0706 FAX:052-261-0798	東京本社	〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号 第一誠実ビル4階 TEL:03-5759-6011 FAX:03-5759-6022
金沢営業所	〒920-0807 金沢市乙丸町甲165 TEL:076-252-5999 FAX:076-252-2946	松本営業所	〒399-0011 松本市寿北一丁目12番18号 オフィス・ナガサワ2階B号 TEL:0263-26-5626 FAX:0263-26-5444
大阪営業所	〒532-0004 大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号 SORA新大阪21ビル6階 TEL:06-6396-8327 FAX:06-6396-8323		